

Хомут кабельный (белый, черный) EKF Basic


ОПИСАНИЕ



Хомут кабельный EKF Basic предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.

При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначены для бандажирования и увязки проводов и кабелей в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Увеличенная ширина рабочей части



Надежный самофиксирующийся замок



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Обеспечивают прочную и надежную связку

АССОРТИМЕНТ

Наименование	Размеры, мм			Артикул	
	ширина (W)	длина (L)	рабочая ширина	белый	черный
Хомут 2,5x60 EKF Basic	2,5	60	2,3	plc-c-2,5x60	plc-cb-2,5x60
Хомут 2,5x80 EKF Basic		80		plc-c-2,5x80	plc-cb-2,5x80
Хомут 2,5x100 EKF Basic		100		plc-c-2,5x100	plc-cb-2,5x100
Хомут 2,5x120 EKF Basic		120		plc-c-2,5x120	plc-cb-2,5x120
Хомут 2,5x150 EKF Basic		150		plc-c-2,5x150	plc-cb-2,5x150
Хомут 2,5x160 EKF Basic		160		plc-c-2,5x160	plc-cb-2,5x160
Хомут 2,5x180 EKF Basic		180		plc-c-2,5x180	plc-cb-2,5x180
Хомут 2,5x200 EKF Basic		200		plc-c-2,5x200	plc-cb-2,5x200
Хомут 3,6x140 EKF Basic	3,6	140	3,4	plc-c-3,6x140	plc-cb-3,6x140
Хомут 3,6x150 EKF Basic		150		plc-c-3,6x150	plc-cb-3,6x150
Хомут 3,6x180 EKF Basic		180		plc-c-3,6x180	plc-cb-3,6x180
Хомут 3,6x200 EKF Basic		200		plc-c-3,6x200	plc-cb-3,6x200
Хомут 3,6x250 EKF Basic		250		plc-c-3,6x250	plc-cb-3,6x250
Хомут 3,6x300 EKF Basic		300		plc-c-3,6x300	plc-cb-3,6x300
Хомут 3,6x370 EKF Basic		370		plc-c-3,6x370	plc-cb-3,6x370

Наименование	Размеры, мм			Артикул	
	ширина (W)	длина (L)	рабочая ширина	белый	черный
Хомут 4,8x120 EKF Basic	4,8	120	4,6	plc-c-4,8x120	plc-cb-4,8x120
Хомут 4,8x150 EKF Basic		150		plc-c-4,8x150	plc-cb-4,8x150
Хомут 4,8x180 EKF Basic		180		plc-c-4,8x180	plc-cb-4,8x180
Хомут 4,8x200 EKF Basic		200		plc-c-4,8x200	plc-cb-4,8x200
Хомут 4,8x250 EKF Basic		250		plc-c-4,8x250	plc-cb-4,8x250
Хомут 4,8x300 EKF Basic		300		plc-c-4,8x300	plc-cb-4,8x300
Хомут 4,8x350 EKF Basic		350		plc-c-4,8x350	plc-cb-4,8x350
Хомут 4,8x380 EKF Basic		380		plc-c-4,8x380	plc-cb-4,8x380
Хомут 4,8x400 EKF Basic		400		plc-c-4,8x400	plc-cb-4,8x400
Хомут 4,8x430 EKF Basic		430		plc-c-4,8x430	plc-cb-4,8x430
Хомут 4,8x450 EKF Basic		450		plc-c-4,8x450	plc-cb-4,8x450
Хомут 7,2x150 EKF Basic	7,2	150	7	plc-c-7,2x150	plc-cb-7,2x150
Хомут 7,2x200 EKF Basic		200		plc-c-7,2x200	plc-cb-7,2x200
Хомут 7,2x250 EKF Basic		250		plc-c-7,2x250	plc-cb-7,2x250
Хомут 7,2x300 EKF Basic		300		plc-c-7,2x300	plc-cb-7,2x300
Хомут 7,2x350 EKF Basic		350		plc-c-7,2x350	plc-cb-7,2x350
Хомут 7,2x400 EKF Basic		400		plc-c-7,2x400	plc-cb-7,2x400
Хомут 7,2x450 EKF Basic		450		plc-c-7,2x450	plc-cb-7,2x450
Хомут 7,2x500 EKF Basic		500		plc-c-7,2x500	plc-cb-7,2x500
Хомут 8,2x400 EKF Basic	8,2	400	8	plc-c-8,2x400	plc-cb-8,2x400
Хомут 8,2x450 EKF Basic		450		plc-c-8,2x450	plc-cb-8,2x450
Хомут 8,2x500 EKF Basic		500		plc-c-8,2x500	plc-cb-8,2x500
Хомут 8,2x650 EKF Basic		650		plc-c-8,2x650	plc-cb-8,2x650
Хомут 8,2x750 EKF Basic		750		plc-c-8,2x750	plc-cb-8,2x750
Хомут 11,5x650 EKF Basic	11,5	650	11,3	plc-c-11,5x650	plc-cb-11,5x650

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Плотность, г/см ³	1,5
Разрывопрочность, кг/см ³	> 300
Сопротивление разрыву, %	20-50
Сопротивление изгибу, кг/см ²	800
Минимальный размер, мм	2,5 x 60
Изоляционная способность, мм ²	35
Рабочая температура, °C	От -40 до +85

Габаритные и установочные размеры

